

【使用方法】

本品は吸湿・脱臭・防カビ効果を発揮する面及び断熱・緩衝面により構成されます。結露・脱臭・カビ対策として各所にご使用いただけます。

【使用目安】

<コンパクトサイズ>	<レギュラーサイズ>	<ワイドサイズ>
1m ³ につき2~4ケ	1m ³ につき1~2ケ	1m ³ につき1ケ

再生サイン(湿度70%インジケータ)の色相変化により都度、使用状況をご確認ください。また、結露の発生が想定される場所は、断熱が不足する箇所に重点的に本品を配置します。

【最大吸湿量】

<コンパクトサイズ>	<レギュラーサイズ>	<ワイドサイズ>
約35ml	約60ml	約210ml

シリカーボンシートに使用するB型シリカゲルは、天日乾燥すれば除湿能力を強制的に還元させることが可能です。この再生作業を繰り返すことで、更に効果的にご使用頂けます。

また、設置したままの状態でも吸放湿を自在に繰り返すため、空間を安定的に調湿する働きがあります。特に結露が発生する高湿度時の条件において、この調湿機能が効果を発揮します。

【再生及び湿度チェック機能】

再生サインが青色のときは関係湿度70%以下、ピンク色であれば関係湿度70%以上の状態を示します。この再生サインは可逆性で、シリカゲル周辺の湿度状況をその都度、色相の変化により告知します。再生サインがピンク色であれば天気の良い日に6時間程度、天日に干してください。サインが青色に変化すれば再生終了です。(天気、気温により再生時間は異なります。また、冬期は夏期よりも時間を必要とします)ます。

【使用上の注意】

- 本品は特に粉漏れしにくい不織布を使用していますが、ほこりや微粉末による汚染が気になる場合は、使用をお避けください。
- 吸湿面の上に金属類を載せるなど金属と吸湿面の直接的な接触はお避けください。
- 本品は天日乾燥以外の方法で再生できません。直火による乾燥は火災の危険性があるので必ずお避けください。
- 不織布製の袋を破らないよう取り扱いに充分ご注意ください
- 使用しない場合は本品を袋の中に入れて空気を抜き、ゴムで縛り暗所に保管してください。
- 内容物が万が一、目、皮膚に着いた場合は速やかに水で洗い落としてください。
- 使用後1年が経過したら、新しい商品と交換してください。